

TÚNEL SANITIZANTE

FICHA TÉCNICA



El **TÚNEL SANITIZANTE** de **INOCUOSOL**, es una herramienta preventiva y eficaz para disminuir la carga de microorganismos patógenos (virus, hongos y bacterias) de las personas y objetos que lo utilicen. Está adaptado para utilizar el desinfectante 100% ecológico **INOCUOSOL**, ideal para utilizarse en esta modalidad de desinfección puesto que es completamente natural y no irrita piel, ojos, nariz ni garganta.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura portátil de fácil instalación con medidas de 2m x 2m x 2m
- Sistema de nebulización de ultra bajo volumen UBV
- Bajo consumo de energía
- Panel de control con sensor infrarrojo (modo manual y automático) a 110V
- Equipado para uso nocturno (Incluye 4 focos Led)
- Fácil acceso para personas discapacitadas
- Capacidad de 10 - 20 personas por minuto manteniendo distancia

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 3 metros de manguera para tinaco
- 1 Pistola para desinfección
- 1 filtro
- 1 bomba
- 10 metros de manguera con nebulizadores
- 20 sujetadores
- 4 Led para iluminación interior
- 1 caja automatizada con sensor para encendido manual o automático
- Accesorios para mantenimiento
- 1 estructura armable portátil en acero
- 1 toldo superior
- 2 lonas laterales (Con o sin logo personalizado)

NOTAS:

- Esperar a que la manguera se llene para que empiece a nebulizar.
- Mantener el desinfectante en lugar fresco y no expuesto a la intemperie.
- Mantener siempre con líquido la bomba de agua, de lo contrario apagarla.
- La bomba siempre debe ir en vertical en la parte inferior del túnel.
- Mantener libre de partículas sólidas/basura la mezcla de desinfectante.
- En modo automático se requiere mínimo un espacio de 5 segundos para poder permitir el paso a la siguiente persona. (El Foco en verde permitirá el paso).
- Mantener limpias las boquillas de nebulización, cada semana dejarlas por 12 hrs en vinagre para evitar la formación de sarro.
- No exponer la caja de automatización a temperaturas superiores a 35° o directo del sol.
- Si los vientos son muy fuertes, anclar la carpa o colocar plomos en las patas.
- Para óptimo funcionamiento, siempre utilizar **INOCUOSOL**.